

Fenêtre de toit FPP-V preSelect

– l'espace sans limites

Le comble est un endroit spécial dans la maison. Le plus souvent c'est un espace dédié au bien-être et à la relaxation après une journée de travail fatigante. La lumière naturelle et l'air frais apportés sous le comble à travers des fenêtres de toit y assurent le répit confortable du quotidien. Le choix d'une fenêtre de toit est important car le marché offre des constructions différentes. L'utilisation des fenêtres de toit basculantes – pivotantes, innovantes preSelect proposées par la société FAKRO permet d'améliorer considérablement la fonctionnalité de l'espace sous le comble. Avec le vantail ouvert vous créez un espace supplémentaire sous le comble qui donne une vue imprenable vers l'extérieur.



bit d'air optimal dans la pièce et des économies d'énergie. L'application du système du renforcement de la construction de la fenêtre topSafe améliore considérablement la résistance anti – effraction de la fenêtre.

La fenêtre **FPP – V preSelect** est fabriquée dans le système universel FAKRO ce qui signifie qu'elle peut être installée à l'aide des raccords d'étanchéité dans presque tous les types de couvertures de toit. Cette fenêtre preSelect est compatible avec les accessoires standards d'extérieur et d'intérieur qui non seulement décoorent la pièce mais encore contrôle la lumière et la chaleur sous le comble. La fenêtre basculante – pivotante FPP – V preSelect est une solution techniquement avancée qui garantit le confort d'utilisation et rend l'habitation sous le comble particulièrement agréable.



La fenêtre **FPP – V preSelect** est une construction basculante – pivotante de nouvelle génération avec deux fonctions d'ouverture séparées. L'ouverture par projection permet de laisser l'ouvrant dans une position voulue dans le cadre entre 0° et 35°. Le vantail ouvert crée un espace supplémentaire sous le comble et permet un accès facile aux bords d'une fenêtre ouverte toute en offrant une vue imprenable vers l'extérieur. L'ouverture par rotation permet le nettoyage de la vitre extérieure ainsi que le montage de l'ouvrant et l'installation du store. Le système innovant de la quincaillerie garantit la réalisation d'une seule ouverture. La deuxième fonction est bloquée de façon automatique. La fenêtre est ouverte en toute sécurité avec la certitude qu'un seul mode d'ouverture sera actionné. Dans le cas de la fenêtre preSelect l'ouvrant ne sera jamais bloquée entre les deux modes d'ouverture. Une fois la fenêtre de toit preSelect ouverte, sa stabilité est garantie aussi bien dans la fonction pivotante que basculante. Cela assure la sécurité d'utilisation

et une haute durabilité de la fenêtre. Cette fenêtre s'ouvre à l'aide d'une poignée avec deux niveaux de micro – ouverture installée dans la partie inférieure de la fenêtre alors que le changement du mode d'ouverture est assuré par le sélecteur de modes d'ouverture preSelect installé à la mi – hauteur du dormant. Il est accessible après l'ouverture de la fenêtre.

La fenêtre **FPP – V preSelect** est équipée en une entrée d'air V40P qui assure un dé-

