

15° - 55°



FTP-V
FTP-W
FTP-V EPG
FTP-W EPG
FENÊTRE PIVOTANTE

BDL (BXL)
VERRIÈRE D'ANGLE

EUV/B-S
RACCORDS POUR
VERRIÈRES D'ANGLE

ARDOISE



- Ardoise
- Voligeage plein
- Contre-lattes
- Thermo-isolation
- Construction pour montage de la plaque G-K
- Plaque de plâtre

COUPE A-A

Raccord perméable à la vapeur XDP
Élément supérieur du raccord EUV/B

Entrée d'air V40P

Fenêtre pivotante FTP-V, FTP-W

$\alpha = 15^\circ - 55^\circ$

Raccord pour
assemblage

Verrière d'angle BDL (BXL)

minimum 130mm

	H + X
15°	H + 85 mm
20°	H + 85 mm
25°	H + 90 mm
30°	H + 95 mm
35°	H + 100 mm
40°	H + 105 mm
45°	H + 110 mm
50°	H + 120 mm
55°	H + 130 mm

Construction du mur
Revêtement intérieur du mur

Profilé recouvrant la côté du dormant

Profilé recouvrant mobile

Mousse de montage

Patte de fixation

COUPE B-B

a + (40-60)mm

80mm

a + (40-60)mm

Attention! Ce dessin donne seulement un avis. Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur le lieu de construction. Ce dessin est à titre indicatif et n'entraîne aucune responsabilité de la société FAKRO sur la qualité de montage sur le toit.

COUPE VERTICALE ET HORIZONTALE: ASSEMBLAGE B2/2 DE LA FENÊTRE PIVOTANTE FTP-V/ EPG, FTP-W/ EPG ET VERRIÈRE D'ANGLE BDL (BXL) AVEC RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ POUR LES COUVERTURES PLATES